



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย มีความประสงค์จะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...เป็นเงิน...๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐...บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐...บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
-ซึ่งเป็นราคาของงานก่อสร้างไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
 - ๕.๒ ราคามาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
-ไม่มี
 - ๕.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายสาธิต รักเกตุ.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนริศรา คำสุวรรณโณ.....ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ.....กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวปราณี จูสวัสดิ์.....ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....กรรมการ
 - ๖.๔ นายศราวุธ เพ็ชรบุญ.....ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.....กรรมการ
 - ๖.๕ นางอรชยา สุวรรณจิตร.....ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากรับลงนามในสัญญาซื้อขาย
๑.ความเป็นมา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประเภทฉุกเฉินที่
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล ทดแทนรถฉุกเฉินคันเดิมที่มี
สภาพการใช้งานมานานและทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้มีรถยนต์ที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายรถยนต์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่ากัน

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.รูปแบบรายการหรือ คุณลักษณะเฉพาะ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- ๓) มีตู้เก็บพ้อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ พ้อ ที่ขนวนน้ำเกลือ
- ๔) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- ๕) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
- ๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
- ๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- ๗.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- ๗.๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูของเหลวใช้กับไฟรอนต์
- ๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- ๗.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

- ๗.๖ ชุดเผือกลม
- ๗.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๗.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- ๗.๙ แก้วอีเค็ลย่ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๗.๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะกลมไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

- หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
- หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

๑.คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถกระบะสำเร็จรูปสีขาว ตัดแปลงติดหลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO สำหรับผู้ประกอบการแพทย์ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ ตัน สภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานทั้งสิ้น

๒.คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบะกลมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบขับเคลื่อนและใช้ค้ำพ่าย

๒.๓ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนต์ที่เนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ตรีเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ

๒.๕ระบบส่งกำลัง เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ

๒.๖ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก

๒.๗ระบบบังคับเลี้ยวประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ระบบช่วงล่างให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ระบบไฟฟ้า กระบอกประตุมารถเคลื่อนขึ้น-ลง และล้อก็ได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๐ระบบเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ ต้อและล้อยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

-ชุดเครื่องมือประจํารถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

-แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

-ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

-หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการรักษา เป็นภาษาไทย

๒.๑๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง มีพวงมาลัยเพาเวอร์

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ,ตัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต

๓.๒ ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส(ประตูท้ายขึ้นเดียวเปิดขึ้น) สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรงทนทาน ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ความสูงของ หลังคาจากพื้นกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ซม.

๓.๒.๑ ประตูท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัยสามารถเปิดออกจากภายในได้

๓.๒.๒ มีกระจกบานเลื่อนด้านหลังคนขับ สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล

๓.๒.๓ บันไดท้ายสแตนเลส มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ซม. และกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๘ ซม. แผ่นอลูมิเนียมป้องกันการลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชนิดแข็งไม่เป็นสนิม บันไดยึดกับตัวรถ เหล็กหนา รับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงต่อการกระแทก

๓.๒.๔ ชุดแอร์นั้ชวหรือคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกสวิทช์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ถาดรองน้ำทิ้งทำความสะอาดง่าย น้ำหนักเบา

๓.๓ มีผู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุด มีสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ และมีที่แขวนน้ำเกลือเป็นสเตสตีล ไม่เป็นสนิมจับน้ำหนักได้มากกว่า ๒ กก.

๓.๔ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

๓.๕ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ VHF/FM พร้อมลำโพง ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz

๓.๖ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาง(สีตามกฎหมายกำหนด) ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรนอย่างน้อย ๓ เสียง ใช้งาน ๑๒VDC

๓.๖.๑ ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟLED สีตามที่ กฎหมายกำหนด -หลอด LED ติดตั้งเพื่อให้แสงกระทัด ด้านข้างซ้าย-ขวา ข้างละ ๒ ชุด แต่ละชุดมีงานโค้งช่วยเพิ่ม การกระจายแสง ฝาครอบทำด้วยพลาสติก ชนิดใสทนความร้อน มีชุดควบคุมการทำงานของชุดหลอด LED โดยอิสระ ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC เมื่อตัวหนึ่งชำรุด ไฟดวงอื่นก็ยังทำงานได้ตามปกติ

๓.๖.๒ ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามกฎหมายกำหนด) ข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งไฟ กระทัดรัดที่กฎหมายกำหนดแบบ LED จำนวน ๒ ชุด พร้อมไฟเบรกหลังสีแดง

๓.๗ ด้านซ้ายห้องพยาบาลมีที่นั่งแถวยาวบุนวมพร้อมเข็มขัดนิรภัยและมีพนักพิง เบาะที่นั่งสามารถเปิดขึ้น เพื่อเก็บอุปกรณ์การแพทย์หรือเวชภัณฑ์

๓.๘ มีชุดฉุกเฉินนิรภัยด้านหน้าอย่างน้อย ๑ ชุด

๓.๙ พื้นห้องพยาบาลทำจากวัสดุ ABS ปูทับด้วยวัสดุกันไฟไหม้ กันลื่น ที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๘๙๓ และ EN ๖๔๙ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย (ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาตรฐานในวันยื่นเอกสาร) พร้อมติดตั้ง ฐานรองเตียงและตัวล็อกเตียงอัตโนมัติ ทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายเตียง ทำจากเหล็กไร้สนิม(STAINLESS STEEL) หนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สามารถขึ้นเตียงผู้ป่วยขึ้น-ลง ได้สะดวก มีน้คงแข็งแรงและมีความปลอดภัยสูง ได้ฐานรองเตียง จัดให้มีที่เก็บแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างน้อย ๑ แผ่น และสามารถนำแผ่นกระดานรองหลังมาใช้ปฏิบัติงานโดยไม่ ต้องขึ้นเตียงผู้ป่วยลงจากห้องพยาบาล

๓.๑๐ ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและภายในห้องคนขับ

หมวด ข. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์

๑. เครื่องมือการแพทย์

๑.๑.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ มีความแข็งแรงทนทานแผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก อลูมิเนียมหรือโลหะ มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม

/๑.๒ ชุดช่วย...

- ๑.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- ๑.๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใสช่วยให้หายใจต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.๕ สำหรับผู้ใหญ่ ๓ อัน และ Mark No.๓ สำหรับเด็ก ๑ อัน
- ๑.๒.๒ ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาวสามารถมองเห็นได้ภายในตัวดูอย่างผิวด้านนอกหยาบสลับเรียบเพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนาด ๑,๗๐๐ มล. และสำหรับเด็กมีขนาด ๕๐๐ มล.
- ๑.๒.๓ ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinyl chloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ ๒,๗๐๐ มล.
- ๑.๒.๔ หรือมีสายออกซิเจน ๑ เส้น
- ๑.๓ เครื่องส่งออกเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรกายนต์
- ๑.๓.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่งตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC
- ๑.๓.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน
- ๑.๓.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)
- ๑.๓.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ
- ๑.๓.๕ ด้ามมือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๑.๓.๖ ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนแผ่นและหลอดไฟฟิวัดเป็นแบบเกียร์หมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา
- ๑.๓.๗ สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล
- ๑.๓.๘ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๓ ขนาด จำนวน ๓ อัน เบอร์ ๒,๓,๔ เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC
- ๑.๓.๙ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- ๑.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- ๑.๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
- ๑.๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๑.๔.๓ มีผ้าพันแขน ๑ ชุดชนิดปะติด (Velcro Fastens) ใช้งานได้สะดวก
- ๑.๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
- ๑.๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแผลพร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่ออย่าง ๒ ท่อ สะดวกต่อการควบคุม
- ๑.๔.๖ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแผลเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน
- ๑.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- ๑.๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติกภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน
- ๑.๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
- ๑.๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- ๑.๕.๔ มี ๓ ขนาด
- ๑.๖ ชุดฝึกอบรม
- ๑.๖.๑ ฝึกอบรมสูทญากาศ ใช้สำหรับตามแขน ๒ ชั้น ตามขา ๒ ชั้น ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- ๑.๖.๒ มีกระบอกสำหรับสูบลม ๑ อัน
- ๑.๖.๓ มีกระเป๋าสำหรับใส่ฝึกอบรมสูทญากาศ ๑ ใบ
- ๑.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๑.๗.๑ ถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง
- ๑.๗.๒ ชุดปรับแรงดันออกซิเจนใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร
- ๑.๗.๓ Regulator แบบ ๓ เกจวัด Gauge วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

/๑.๗.๔ Flow meter...

- ๑.๗.๔ Flow meter
- ๑.๗.๕ Humidifier
- ๑.๗.๖ Masal Cannula With mask (ชุดครอบจมูก)
- ๑.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดอื่น
- ๑.๘.๑ โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความเสถียรสลายในการใช้งาน
- ๑.๘.๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา
- ๑.๘.๓ เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเชื้อโรค
- ๑.๙ แก้วอีกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๑.๙.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็กง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ๑.๙.๒ แก้วมีที่จับ ๔ ตำแหน่ง ชนิด ๔ ล้อ
- ๑.๙.๓ บริเวณใต้แก้วด้านข้างมีคันโยกที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้
- ๑.๙.๔ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน ๑๖๐ กก.
- ๑.๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖.ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากรับลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ให้ถูกต้องและครบถ้วน และยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๗.วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วย

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือเป็นผู้ประกอบ ติดตั้งรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพการประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถพยาบาล หรือผู้แทนจำหน่ายรถพยาบาลที่เคยจำหน่ายรถให้กับหน่วยงานราชการ ที่ได้รับมาตรฐานต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ , ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๘๘๕ : ๒๐๑๖ ด้านการผลิต การออกแบบ ติดแปลง และบริการหลังการขาย รถยนต์ดัดแปลงหรือรถพยาบาล โดยรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าประเภทรถยนต์ โดยมีใบจดทะเบียนสรรพสามิต และหลักฐานมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร

๑๐. การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ประกันอุปกรณ์ไม่น้อยไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

มีประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้นหนึ่ง

มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

๑๑. ต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำ อบรมวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

๑๒. เนื้อหาข้อต่อหรือรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการแปลที่เป็นภาษาไทย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓. ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกทรายให้เรียบร้อยภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงจะชำระเงินค้ำรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ให้

๑๕. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ที่

๑๕.๑ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๕.๒ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้คือ

๑. ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๙-๖๗๖๕๓๗

๒. ทางอีเมลล์ ๒๕๓๐๕๑๑@dla.go.th

๓. ทางเว็บไซต์ www.khoksai.go.th

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ที่ ๐๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสาธิต รักเกตุ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางริศรา คำสุวรรณโม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวปราณี จูสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายตราวุธ เพ็ชรบุญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางอรสา สุวรรณจิตร)